



CONFIGURACION SERVIDOR ESPEJO

Este documento describe como configurar un servidor espejo.

- **SERVIDOR PRINCIPAL.**
 - En parámetros activar Activar respaldo espejo.
 - Clic en Programar intervalo de tiempo
 - En propiedades de ícono ingresar licencia e instancia
 - 000999 Número de licencia,
 - SvrPos\SqlExpress,1433 Instancia de BD,
 - Crear archivo **C:\SierraDocs\SvrBak.txt** con el nombre del servidor de respaldo.
- **SERVIDOR ESPEJO.**
 - Instalar licencia.
 - Configurar como servidor.
 - Instalar software.
 - Instalar utilerías.
 - Instalar SQL.
 - En propiedades de ícono ingresar licencia, instancia y 1
 - 000999 Número de licencia,
 - SvrPos\SqlExpress,1433 Instancia de BD,
 - 1 Significa que operará como servidor de respaldo.

Nota: Se recomienda indicar en el ícono del servidor la palabra Respaldo, Emergencia, Espejo, etc.. Algo que lo identifique como servidor de respaldo.
 - Crear archivo **C:\SierraDocs\SvrMain.txt** con el nombre del servidor principal.
- **INICIAR SERVIDOR ESPEJO.**
 - Iniciar servidor.
 - Modificar rutas.
 -
 -
 -
 - Tabletas
- **RE ESTABLECER SERVIDOR PRINCIPAL.**
 - Cerrar servidor de respaldo.
 - Separar e instalar en servidor principal la Base de datos.
 - Modificar rutas.
 -
 -
 -
 - Tabletas.
- Conexión desde POS

Cualquier duda, comunicarse a Sierra.