

Definir conexión. Existen distintas formas para dar de alta el servidor; esto depende del tipo de conexión:

- **Local.** La más común es **Equipo\Instancia**. Ejemplo: **Servidor\sqlexpress**. Otras opciones son:
 - **Equipo.** Ejemplo: **Servidor**
 - **IP.** Ejemplo: **192.168.1.9**
 - **IP\Instancia.** Ejemplo: **192.168.1.9\sqlexpress**
- **Red.** La más común es **Equipo\Instancia**. Ejemplo: **Servidor\sqlexpress**. Otras opciones son:
 - **Equipo.** Ejemplo: **Servidor**
 - **IP.** Ejemplo: **192.168.1.9**
 - **IP\Instancia.** Ejemplo: **192.168.1.9\sqlexpress**
 - **IP,Puerto.** Ejemplo: **192.168.1.9,1433**
 - **IP\Instancia,Puerto.** Ejemplo: **192.168.1.9\sqlexpress,1433**
 - **Equipo\Instancia,Puerto.** Ejemplo: **Servidor\sqlexpress,1433**
- **Internet.** La más común es **No-IP,Puerto**. Ejemplo: **servidor.no-ip.org,1433**. Otras opciones son:
 - **IP externa,Puerto.** Ejemplo: **201.171.165.120,1433**

NOTAS:

- **Equipo** se refiere al nombre del equipo al que nos queremos conectar.
- **IP** se refiere a la dirección IP del equipo al que nos queremos conectar.
- **IP externa** se refiere a la dirección IP externa del equipo al que nos queremos conectar (puedes consultarla en canyouseeme.org)
- **Instancia** se refiere al nombre de la instancia dada de alta al momento de instalar SQL.
- **Puerto** se refiere al puerto utilizado para conectarse a las bases de datos, puede ser 1433 o 1434.
- **No-IP** se refiere al URL No-IP dada de alta en el equipo al que nos queremos conectar.